

HANTA Mini-Straßenfertiger F1430WE


[Technische Daten] · [Planzeichnung] · [große Abbildung]



zu [F14C](#)
 zu [F1430CE](#)
 zu [F1430CE-S](#)

- Der einzige Fertiger mit dem die Fertigungsbreite von 1,4 m auf 3,0 m **hydraulisch** eingestellt werden kann.
- Standardmäßig mit Vierradantrieb
- Erstklassige japanische Qualität mit enormer Leistung
- Kompakter Fertiger für Einsätze in engen Bereichen
- Bedienung durch eine Person möglich
- Leichte Wartung von Motor, Getriebe, usw.
- Europäischer Sicherheitsstandard (CE- Marke)
- Vibrationsbohle
- Ideal geeignet für Renovierungsarbeiten, Spurrillen- und Fahrbahnausbesserung, Konstruktion von Radwegen und Fußgängerwegen, etc.

Planzeichnung



A	B	C	C'	D	E	F	G	H	I
1.920 ~ 2.815 mm	1.466 ~ 2.232 mm	1.191mm	1.150 mm	1.400 ~ 3.000 mm	5.060 mm	1.920 mm	2.850 mm	2.615 mm	1.600 mm

Technische Daten



Modell	F1430WE
01 Maschinengewicht [kg]	5900
02 Einbaubreite [mm]	1400 - 3000
03 Einbaustärke [mm]	10 - 200
04 Einbaugeschwindigkeit [m/min]	1 - 10,0
05 Fahrgeschwindigkeit [km/h]	1 - 9,5
06 Inhalt/Mischgutbehälter [kg]	5000
08 Dachprofileinstellung	-1% ~ 3%

09 Motor	Kubota V-2203
10 Leistung (kW)	25,6
11 Gesamtlänge [mm]	5060
12 Gesamtbreite [mm]	1600
13 Gesamthöhe [mm]	2615
14 Wenderadius [mm]	4500